

## ХЛЕБНЫЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

330250-1771-29-052-15-60-900

2 712 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база, мм  
2900

👤 Количество мест  
1+2

🚗 Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин / LPG

⚖️ Полная масса, кг  
3500

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
5665

Высота, мм  
2610

Колея передних колес, мм  
1700

Ширина, мм  
2090

Колесная база, мм  
2900

Колея задних колес, мм  
1560

#### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

## ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А2755

Экологический класс  
Евро-5

Описание двигателя  
четырёхтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива  
Бензин / LPG

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия  
10,0

Объем двигателя, куб. см  
2690

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Блок управления двигателем  
Микас 12, 9867.3763004 - при работе на бензине и газе

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин  
175R16C, 185/75R16C

Скоростная категория шин  
N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
98/96, 104/102

## ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка  
полукапотная

Загрузочное пространство  
фургон

Количество мест  
1+2

Кабина (Кузов)  
цельнометаллическая, двухдверная,  
трехместная

Категория транспортного средства  
N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Категория водительских прав  
B

#### МАССА

Полная масса, кг  
3500

Снаряженная масса, кг  
2500

Грузоподъемность, кг  
1000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг  
1400

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг  
2500

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

##### Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные (для мод. с двигателем с искровым зажиганием)

##### Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмом задних колес

#### ПРИВОД

Тип привода  
4x2

Вид привода  
Задний

Ошиновка  
Двускатная

#### ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения;  
На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя  
на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов  
глушитель, нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

|                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель<br>собственное производство                                                                                  | Внутренняя длина фургона, мм<br>3220                               | Внутренняя ширина фургона, мм<br>1985                                                          |
| Внутренняя высота фургона, мм<br>1600                                                                                      | Вид утеплителя / Толщина, мм<br>Пенополистирол 25                  | Толщина передней стенки, мм<br>25                                                              |
| Толщина боковых стенок, мм<br>25                                                                                           | Толщина крыши, мм<br>25                                            | Толщина задней двери, мм<br>25                                                                 |
| Толщина пола, мм<br>80                                                                                                     | Залицовочные уголки<br>Профиль из лакированной стали прямоугольный | Наугольники<br>Наугольник из лакированной стали                                                |
| Подрамник (каркас основания кузова)<br>Швеллер 100мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) | Крепление фургона к раме шасси<br>Стремянками                      | Фурнитура (петли, замки)<br>Оцинкованная «Дельта», по одному штанговому запору на каждой двери |
| Фиксатор дверей<br>Отсутствуют                                                                                             | Отбойники<br>Резиновые - 2 ед.                                     | Подкрылки<br>Пластиковые                                                                       |
| Боковая защита<br>Отсутствует                                                                                              | Уплотнители дверей<br>2-х лепестковый                              | Освещение<br>Внутреннее освещение - 3шт.                                                       |
| Передние белые габаритные фонари<br>Имеются                                                                                | Задние красные габаритные фонари<br>Имеются                        | Задний доп. стоп сигнал<br>Имеется                                                             |
| Лотки в комплекте<br>Отсутствуют                                                                                           | Наружная обшивка / Толщина, мм<br>Лакированный металл              | Внутренняя обшивка / Толщина, мм<br>Оцинкованная сталь                                         |

|                                                           |                                                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Напольное покрытие / Толщина,<br>мм<br>Оцинкованная сталь | Задние двери<br>Отсутствуют                                                                                        | Количество петель на дверях<br>2 ед на каждой двери |
| Вид САТ<br>Хлебный фургон                                 | Боковые двери (имеется,<br>отсутствует)<br>Имеются, 4 ед.                                                          | Напольное покрытие<br>Оцинкованная сталь            |
| Вместимость хлебных лотков, ед.<br>128                    | Портал внутренних дверей<br>Внутренний портал<br>повышенной коррозионной<br>стойкости (катафорезная<br>обработка). |                                                     |