

ВЕКТОР NEXT АВТОБУС

ПАЗ-320406-14 ЯМЗ 125 ЕЗ ГАЗ, ФГ 5 СТ,
Г, I-2 ДВ., 17/53 С, РФ, СТ (А)

8 122 000,00 ₽



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм
Длина, мм
7500

Коробка переключения передач
механическая

Тип топлива
Бензин / CNG

Объем двигателя, куб. см

Объем двигателя,
куб. см
4430

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
7500

Ширина, мм
2445

Высота, мм
2965

Колесная база, мм
3800

Колея передних колес, мм
1981

Колея задних колес, мм
1690

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
5

Сцепление
Сухое, однодисковое

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Объем двигателя, куб. см
Бензин / CNG	4430
Количество цилиндров и их расположение	Мощность двигателя, л.с. / кВт.
4, рядное	170 / 125
Экологический класс	Крутящий момент, Н*м
Евро-3	590
Наименование двигателя	Описание двигателя
ЯМЗ 53414	четырёхтактный, с искровым зажиганием
Подача топлива	Блок управления двигателем
Впрыск топлива с электронным управлением	Итэлма, МГ22 (3816.3765 003-01)
Степень сжатия	
12±0.6	

ПОДВЕСКА

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневматическими упругими элементами, с регуляторами уровня пола

Передняя подвеска

зависимая, рессорная, с двумя амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

245/70 R19.5

Скоростная категория шин

M (130 км/ч)

Индекс несущей способности шин

136/134

ОБЩЕЕ

Кабина (Кузов)

вагонный, несущий, одноэтажный, закрытый, сварной, кабина водителя полужакрытого типа, две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту

Компоновка

вагонного типа

Количество мест

53

Количество дверей

3

МАССА

Снаряженная масса, кг

6390

Грузоподъемность, кг

3660

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

6550

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес дисковые

Категория транспортного средства

М3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

Базовое оснащение

ремень безопасности на местах для сидения водителя и переднего пассажира; предпусковой подогреватель; убирающаяся ступенька у передней служебной двери;

Полная масса, кг

10050

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

3500

Стояночный тормоз

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Ошиновка

Двускатная

Вид привода

Задний

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; В моторном отсеке на пересечении стойки и верхней консоли

Места расположения таблички изготовителя

На панели проема двери водителя, около подножки

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов один глушитель, один нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем