

ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН

330200-1750-26-C17-48-00-000

2 969 000,00 ₽

В НАЛИЧИИ 1 ПОХОЖАЯ МОДИФИКАЦИЯ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база, мм 2900

2 Количество мест 1+2

Т Тип привода 4x2

Тип топлива Бензин

🖰 Полная масса, кг 3500

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

5140

Высота, мм

2120

1700

Колея передних колес, мм

Ширина, мм

2015

Колесная база, мм

2900

Колея задних колес, мм

1560

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Число передач

5

Сцепление

сухое, однодисковое, с гидравлическим

приводом

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Бензин

Экологический класс

Евро-5

Наименование двигателя

УМЗ A275

Подача топлива

Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия

10,0

ПОДВЕСКА

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Объем двигателя, куб. см

2690

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

108 / 78.5

Крутящий момент, Н*м

220.5

Описание двигателя

четырехтактный, с искровым зажиганием

Блок управления двигателем

Микас 12, 9815.3763004

Передняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

175R16C, 185/75R16C

Индекс несущей способности шин

98/96, 104/102

ОБЩЕЕ

Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Компоновка полукапотная

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

MACCA

Снаряженная масса, кг

1615

Грузоподъемность, кг

1885

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг 2500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные (для мод. с двигателями с искровым зажиганием)

Стояночный тормоз

Ошиновка

Двускатная

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя слева Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

Количество мест

1+2

Полная масса, кг

3500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1400

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов глушитель, нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем