

## СИТУМАХ 9 АВТОБУС

ПАЗ-422320-04 ЯМЗ 155 Е5 SCR, ГАЗ  
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 24+1/84 А, РФ, ИНВ  
(А)

11 977 000,00 ₽



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм  
Длина, мм  
9750

Коробка переключения передач  
автоматическая

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см

Объем  
двигателя,  
куб. см  
5130

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Длина, мм  
9750

Ширина, мм  
2550

Высота, мм  
2975

Колесная база, мм  
5800

Коля передних колес, мм  
2125

Коля задних колес, мм  
1824

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
автоматическая

Число передач  
6

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

Дизель

Объем двигателя, куб. см

5130

Количество цилиндров и их расположение

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

211 / 155

Экологический класс

Евро-5

Крутящий момент, Н\*м

780

Наименование двигателя

ЯМЗ 53513

Описание двигателя

четырёхтактный дизель

Подача топлива

непосредственный впрыск топлива с общей рампой

Блок управления двигателем

Итэлма, МД 22 (3012.3765 001-01)

Степень сжатия

17.5±0.6

## ПОДВЕСКА

Задняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова, с электронным управлением.

Передняя подвеска

зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением.

## ШИНЫ

Размерность шин

285/70 R19.5

Скоростная категория шин

J (100 км/ч)

Индекс несущей способности шин

145/143

## ОБЩЕЕ

#### Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа / 2 (две служебные двери по правому борту)

#### Компоновка

вагонная

#### Количество мест

84

#### Количество дверей

2

### МАССА

#### Снаряженная масса, кг

8610

#### Грузоподъемность, кг

6390

#### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

10000

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

#### Вид привода

Задний

### ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

#### Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

#### Категория водительских прав

D

#### Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя; дневные ходовые огни; аудио-аппаратура; наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом; электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей; электрообогрев переднего бокового стекла; сигнализатор движения задним ходом;

#### Полная масса, кг

15000

#### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

5000

#### Стояночный тормоз

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

#### Ошиновка

Двускатная

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; На правом лонжероне в передней части транспортного средства

Места расположения таблички изготовителя

В передней части транспортного средства, под облицовочной крышкой передка, на каркасе кузова

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

## **ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА**

Система выпуска и нейтрализации газов один глушитель-нейтрализатор, с использованием реагента AdBlue

## **РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Рулевой механизм  
С гидроусилителем