

СИТУМАХ 9 АВТОБУС

ПАЗ-422320-04 ЯМЗ 155 Е5 SCR, ГАЗ
АВТ., ХАНДЕ, I-2 ДВ., 25+1/77 А, РФ, ИНВ
(А)

11 990 000,00 ₽



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм
Длина, мм
9750

Коробка переключения передач
автоматическая

Тип топлива
Дизель

Объем двигателя, куб. см

Объем
двигателя,
куб. см
5130

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
9750

Ширина, мм
2550

Высота, мм
2975

Колесная база, мм
5800

Колея передних колес, мм
2125

Колея задних колес, мм
1824

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
автоматическая

Число передач
6

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива Дизель	Объем двигателя, куб. см 5130
Количество цилиндров и их расположение 4, рядное	Мощность двигателя, л.с. / кВт. 211 / 155
Экологический класс Евро-5	Крутящий момент, Н*м 780
Наименование двигателя ЯМЗ 53513	Описание двигателя четырёхтактный дизель
Подача топлива непосредственный впрыск топлива с общей рампой	Блок управления двигателем Итэлма, МД 22 (3012.3765 001-01)
Степень сжатия 17.5±0.6	

ПОДВЕСКА

Задняя подвеска зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с двумя датчиками положения кузова, с электронным управлением.	Передняя подвеска зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, с одним датчиком положения кузова, с электронным управлением.
---	--

ШИНЫ

Размерность шин 285/70 R19.5	Скоростная категория шин J (100 км/ч)
Индекс несущей способности шин 145/143	

ОБЩЕЕ

Кабина (Кузов)

вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа / 2 (две служебные двери по правому борту)

Компоновка

вагонная

Количество мест

77

Количество дверей

2

МАССА

Снаряженная масса, кг

8610

Грузоподъемность, кг

6390

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

10000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Категория транспортного средства

M3 - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав

D

Базовое оснащение

ремень безопасности на месте водителя; дневные ходовые огни; аудио-аппаратура; наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом; электрообогрев ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей; электрообогрев переднего бокового стекла; сигнализатор движения задним ходом;

Полная масса, кг

15000

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

5000

Стояночный тормоз

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

Ошиновка

Двускатная

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; На правом лонжероне в передней части транспортного средства

Места расположения таблички изготовителя

В передней части транспортного средства, под облицовочной крышкой передка, на каркасе кузова

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов один глушитель-нейтрализатор, с использованием реагента AdBlue

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем